



Produktseite

## KOMBITAUCHPUMPE GS 751 3IN1

Art.-Nr.: 94643

Ideal geeignet für Klarwasser und Schmutzwasser. Die Pumpe saugt das Wasser bis auf wenige Millimeter aus Ihrem Keller ab.

- Variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- Gleitringdichtung
- 10m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Einsatzgebiete: Entwässern von flachen Oberflächen und einsetzbar als Klarwasser- oder Schmutzwassertauchpumpe zum Umpumpen von Behältern oder Zisternen.

### Technische Daten:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Netzspannung:              | 230 V              |
| Frequenz:                  | 50 Hz              |
| Motorleistung (P1):        | 750 W              |
| Schutzart (IP):            | X8                 |
| Fördervolumen:             | 15900 l/h          |
| max. Förderhöhe:           | 8,5 m              |
| max. Eintauchtiefe:        | 7 m                |
| max. Korngröße:            | 1/3/30 mm          |
| max. Absaugung:            | ca. 1 mm           |
| max. Wassertemperatur:     | 35 °C              |
| Anschlussgewinde:          | IG 1 1/4 "         |
| Länge des Anschlusskabels: | 1000 cm            |
| Maße LxBxH:                | 235 x 180 x 325 mm |
| Nettogewicht:              | 5,2 kg             |
| Bruttogewicht:             | 5,8 kg             |



VE 60



L 205 x B 200 x H 360 mm

GTIN-Code

4015671921628